

Li-Ex

Specialni odstranjevalec premazov

- ▶ Aktivno čistilo za odstranjevanje premazov z nizkim penjenjem.
- ▶ Predvsem za elastične talne obloge, občutljive na alkalije.
- ▶ Odstranjuje polimerne premaze, filme ločilnih sredstev, vzdrževalne filme ter olje in maščobo.
- ▶ Ne vsebuje butil glikola.



Področje uporabe

Lahko se uporablja na vodoodpornih talnih oblogah, občutljivih ali odpornih na alkalije, kot so PVC, linolej, guma, naravni in umetni kamen.

Uporaba

Pred prvo uporabo preizkusite izdelek na majhnem, neopaznem delu površine.

Odstranjevanje polimernih premazov:

1–3 L na 8 L hladne vode.

Čistilno raztopino nanesite na tla, pustite učinkovati približno 10 minut, zdrgnite površino, posesajte umazano raztopino ter temeljito sperite s čisto vodo.

Poraba: 27,8–68,2 ml/m²



Opomba

Podjetje Kiehl ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali nanašanja izdelka. Ni potrošniški izdelek v skladu z Direktivo 1999/44/ES, člen 1. Samo za profesionalno uporabo!

Sestavine (v skladu z Uredbo 648/2004/ES)

Neionske površinsko aktivne snovi < 5 %, milo < 5 %, kompleksirna sredstva, vodotopna topila, barvila, dišave (limonen).

pH-vrednost (koncentrat): približno 9,5

pH-vrednost (pripravljena raztopina): približno 9

Razvrstitev

Razvrstitev (koncentrat): GHS07, Pozor. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P271 Uporabljati le na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstraniti kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljevati z izpiranjem.

Št. art.:
j150210
j150272

Enota pakiranja
10 L kanister
200 L sod

Št. enot na paletu:
60
2